

GRUPPO ELETTROSTATICO ELECTROSTATIC SYSTEM



Gruppo elettrostatico a liquido in bassa pressione montato su carrello completo di centralina, pompa, tubi e pistola.

Low pressure electrostatic liquid system mounted on trolley complete with control unit, pump, hoses and gun.


Codice: *Code:*
Rapporto di pressione: *Pressure ratio:*
Portata: *Scope:*
Pressione di utilizzo: *Working pressure:*

OTS3000VSA
1:1
36 lt./min.
2 - 6 bar






CONFORME ALLA DIRETTIVA ATEX: Ex II 2 G

Number: CML 17ATEXT344

Manufacturer file reference #	Equipment #
OTSON17ATEX1701	Manual Liquid Electrostatic Spray Gun Models: OTS - 3000*, OTS-8000 The apparatus marking includes the code:  II 2G Ex h T6 Gb Ta=0°C to + 50°C Ref. Standards: EN 1127-1:2011, EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Ugelli disponibili - Available nozzles:



Round (TIN-A) Nozzle
Ugello a rosa super TIN

Foro - Gauge: 22 mm
Atomizzazione aria: 4 ~ 6 PSI
Atomization air pressure:
Portata - Flow Rate: 20 - 300 ml/min
Ampiezza ventaglio: 70 mm
Fan pattern width:
Aria - Air: 180 NI/ min

Round (FRP) Nozzle
Ugello a rosa FRP

Foro - Gauge: 12 mm
Atomizzazione aria: 4 ~ 6 PSI
Atomization air pressure:
Portata - Flow Rate: 50 - 300 ml/min
Ampiezza ventaglio: 160 mm
Fan pattern width:
Aria - Air: 180 NI/ min

Flat (FRP) Nozzle
Ugello a ventaglio FRP

Foro - Gauge: 3 mm
Atomizzazione aria: 4 ~ 6 PSI
Atomization air pressure:
Portata - Flow Rate: 50 - 300 ml/min
Ampiezza ventaglio: 160 mm
Fan pattern width:
Aria - Air: 180 NI/ min

VAL SPRAY BERGAMO S.r.l.

Via Marconi, 8/F Brembate di Sopra (BG) 24030

P.IVA C.F.02113840165 - Tel. 035/4376196

info@valspray.it - www.valspray.it

Timbro Rivenditore / VENDITORE
Reseller Stamp / SELLER