

# SCHEDA TECNICA

Intonacatrice continua

MA3702



Macchina di miscelazione continua ad alta efficienza e facile da usare.

Può essere smontata in 4 parte, senza attrezzi, per facilitarne il trasporto.

*La nuova versione 2021 del pannello di controllo rende il funzionamento della macchina molto più intuitivo.*

## APPLICAZIONI

Sottofondo, gesso, prodotti impermeabili, prodotti ignifughi, prodotti in polvere alleggeriti (polistirene)...  
Prodotti a miscelazione istantanea che non necessitano di tempo di riposo.

Capacità tramoggia	70 L
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Protezione termica motore	sì
Motoriduttore albero di miscelazione	2,2 kW
Compressore	sì
Potenza compressore	1,1 kW
Portata compressore	13 m <sup>3</sup> /h
Velocità variabile	no
Compressore di sovralimentazione acqua	sì
Misuratore di portata	schermo digitale
Sicurezza mancanza d'acqua	sì
Pressione prodotto	da 0 a 20 bar
Portata prodotto in funzione della pompa utilizzata	fino a 26 L/min
Rotore/statore	T 26-16 L/min
Rendimento spruzzatura	28 sacchi da 33 kg/h
Lung. tubo max spruzzatura	20 m
Altezza caricamento	102 cm
Dimensioni (l x p x h)	100 x 76 x 159 cm
Peso	120 kg
Livello sonoro	78 Lwa

## Spedito con

- 1 lancia completa con ugello a clip
- 1 tubo prodotto Ø25 x 15 m
- 1 tubo betoncino Ø19 x 2 m
- 1 tubo aria Ø13 x 16 m con GEKA
- 1 tubo acqua Ø19 x 40 m con GEKA
- 1 cavo elettrico 20 m con presa
- 1 compressore su platino
- 1 chiave di sblocco
- 1 elemento per la pulizia del tubo impastatore
- 1 bombola per montaggio rotore/statore
- 2 palline per la pulizia

## Accessori:



**81057**  
Kit colla e finitura