

SCHEDA TECNICA

Intonacatrice esterna



Macchina di proiezione per intonaci in pasta, in fibra e decorativi...

Compact-Pro 25 è un'intonacatrice polivalente.

Esterni:

- Colle e rivestimenti Cappotto Termico
- Rivestimenti plastici continui (effetto buccia d'arancia)
- Intonaci idraulici alleggeriti (occasionalmente)

Interni:

- Intonaci riempitivi
- Intonaci ad effetto goccia

Pressione prodotto	da 0 a 30 bar
Portata prodotto	da 0 a 25 kg/min
Potenza motore intonacatrice	2,2 kW
Portata d'aria assorbita dal compressore	366 L/min
Potenza compressore	2,2 kW
Pressione aria maxi.	10 bar
Alimentazione	230 V - 16 A - 50 Hz
Capacità serbatoio	59 L
Granulometria max.	3 mm
Pompa	MIXER 26
Vibratore serbatoio	sì
Dimensioni (l x p x h)	108 x 64 x 73 cm
Peso	115 kg
Livello sonoro	96 Lwa

Spedito con

- 1 tubo materiale Ø25 mm x 10 m
- 1 valigetta contenente:
 - 1 lancia cappotto termico in ABS
 - 1 kit regolazione aria
 - 1 ghiera filettata per il montaggio delle duse di fugatura
 - 3 duse di fugatura Ø10, 12 e 14
 - 5 ugelli di spruzzatura n. 6, 7, 8, 10 e 12
 - 2 palline per la pulizia
 - 1 chiave a brugola da 7 mm
 - 1 bulino per la pulizia