

SCHEDA TECNICA

Intonacatrice esterna COMPACT-PRO 35 versione cappotto termico

Macchina di proiezione per intonaci in pasta, in fibra e decorativi...

Compact-Pro 35 è un'intonacatrice polivalente.



APPLICAZIONI

Esterni:

- Colle e rivestimenti Cappotto Termico
- Rivestimenti plastici continui (effetto buccia d'arancia)
- Intonaci idraulici alleggeriti

Pressione prodotto	da 0 a 40 bar
Portata prodotto	da 0 a 30 kg/min
Potenza motore intonacatrice	2,2 kW
Portata d'aria assorbita dal compressore	366 L/min
Potenza compressore	2,2 kW
Pressione aria maxi.	10 bar
Alimentazione	230 V - 16 A - 50 Hz
Capacità serbatoio	100 L
Granulometria max.	3 mm
Pompa	MAP 7
Vibratore serbatoio	sì
Dimensioni (l x p x h)	130 x 70 x 75 cm
Peso	143 kg
Livello sonoro	96 Lwa

Spedito con

- 1 tubo aria/materiale Ø32 mm x 10 m
- 1 manometro con adattatore
- 1 valigetta contenente:
 - 1 lancia cappotto termico in ABS
 - 1 kit regolazione aria
 - 1 ghiera filettata per il montaggio delle duse di fugatura
 - 3 duse di fugatura Ø10, 12 e 14
 - 5 ugelli di spruzzatura n. 6, 7, 8, 10 e 12
 - 2 palline per la pulizia
 - 1 chiave a brugola da 7 mm
 - 1 bulino per la pulizia