



LP655

APPLICAZIONE:

Progetti residenziali medi e grandi e applicazioni leggere a edifici commerciali

SPRAY:

Vernici a base d'acqua o solvente, maggior parte delle vernici per decorazioni interne, smalti e lacche Fino a 2.500 L all'anno

UTILIZZO:

Tutte le caratteristiche della LP555

CARATTERISTICHE:

INCLUDE:

Tubo 1/4" x 15 m, pistola ProLight500 manuale con grilletto a 4 dita e kit convertibile per grilletto a 2 dita e un ugello 515 Rev-Tip



| SPECIFICHE | LP655 | LP655 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| MODELLO | Lobby | Hiboy |
| CODICE 230 V | 17M201 | 17M200 |
| CODICE 110 V | - | 17M211 |
| DIMENSIONE MAX UGELLO | 0.025" | 0.025" |
| MAX OUTPUT lpm / gpm | 2.3 / 0.60 | 2.3 / 0.60 |
| PRESSIONE MASSIMA OPERATIVA bar / psi | 227 / 3,300 | 227 / 3,300 |
| LUNGHEZZA MAX TUBO m / ft | 45 / 135 | 45 / 135 |
| PESO kg / lbs | 29 / 64 | 30 / 67 |
| MOTORE | 1.0 HP TEFC DC | 1.0 HP TEFC DC |