

INTONACATRICE PER SOTTOFONDI



230 V

COMPACT PRO 30

CODICE	COMPACTPRO30
CAPACITÀ TRAMOGGIA	150L
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
PROTEZIONE TERMICA MOTORE	si
MOTORIDUTTORE ALBERO DI MISCELAZIONE	2,2 kW
MOTORIDUTTORE RUOTA A CELLE	0,5 kW
VELOCITÀ VARIABILE	3 velocità
COMPRESSORE DI SOVRALIMENTAZIONE ACQUA	si
MISURATORE DI PORTATA	galleggiante
SICUREZZA MANCANZA D'ACQUA	si
PRESSIONE PRODOTTO	da 0 a 25 bar
PORTATA PRODOTTO IN FUNZIONE DELLA POMPA UTILIZZATA	fino a 26L/min
ROTORE/STATORE	mixer 26-16 l/min
RENDIMENTO COLATURA	40 sacchi da 25 kg/h
LUNGHEZZA TUBO MASSIMA COLATURA	100 m
ALTEZZA CARICAMENTO	91 cm
DIMENSIONI (LXPXH)	111x67x155 cm
PESO	255kg
PREZZO:	



400 V

COMPACT PRO 50

CODICE	COMPACTPRO50
CAPACITÀ TRAMOGGIA	150L
ALIMENTAZIONE	400 V - 50 Hz
PROTEZIONE TERMICA MOTORE	si
MOTORIDUTTORE ALBERO DI MISCELAZIONE	5,5 kW
MOTORIDUTTORE RUOTA A CELLE	0,5 kW
VELOCITÀ VARIABILE	no
COMPRESSORE DI SOVRALIMENTAZIONE ACQUA	si
MISURATORE DI PORTATA	galleggiante
SICUREZZA MANCANZA D'ACQUA	si
PRESSIONE PRODOTTO	da 0 a 25 bar
PORTATA PRODOTTO IN FUNZIONE DELLA POMPA UTILIZZATA	fino a 50 L/min
ROTORE/STATORE	mixer 1-22 L/min
RENDIMENTO COLATURA	60 sacchi da 25 kg/h
LUNGHEZZA TUBO MASSIMA COLATURA	150 m
ALTEZZA CARICAMENTO	91 cm
DIMENSIONI (LXPXH)	111x67x155 cm
PESO	260kg
PREZZO:	

APPLICAZIONI

Sottofondo, gesso, prodotti impermeabili, prodotti ignifughi, prodotti in polvere alleggeriti (polistirene)...
Prodotti a miscelazione istantanea che non necessitano di tempo di riposo.